



DATENBLATT MB70



<u>Glas Standard:</u>	Ug 1,1 W/m ² K
<u>Rahmenwert:</u>	Uf da 1,5-2,3 W/m ² K
<u>Fensterwert:</u>	Uw da 1,3-1,6 W/m ² K

Systemwerte:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| – Widerstandsfähigkeit bei Windlast: | PN-EN 12210:2001 classe C5 |
| – Schlagregendichtheit: | PN-EN 12208:2001 classe E 1200 Pa |
| – Luftdurchlässigkeit: | PN-EN 12207:2001 classe C4 |
| – Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | |
| – Keine gefährliche Substanzen | |

Eigenschaften für Funktionalität und Ästhetik:

- Fenster mit großer, an die Bedürfnisse des Benutzers angepasster Funktionsvielfalt • Biegen der Profile und Bau von Bogenfenstern möglich
- Nach innen oder außen öffnende Einflügel- oder Zweiflügeltüren, einschließlich Fingerschutztüren.
- Marktübliche Beschläge können eingesetzt werden, auch verdecktliegende, bei der Türen Rollenbänder.
- Grundlage für Lösungen mit erhöhter Wärmedämmung: MB-70 HI, MB-70US HI i MB-70CW HI
- Ausführung von zweifarbigen Konstruktionen möglich. Bei zweifarbigen Konstruktionen verfügen die Profile auf der Innen und der Außenseite jeweils über eine andere Farbe

Nordfenster KG/SAS

MwSt./P.Iva 01449070216
Zollstraße/Via Dogana 3
39010 Nals/Nalles (BZ) Italia

T +39 0471 934 526
F +39 0471 915 902
info@nordfenster.it



nordfenster.it